

660

Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




TRADICIONAL

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:




Cilindro Sencillo
Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)	Dim. (E)
660 Interior			64mm	21mm	8mm
660 Exterior	62mm	27mm			

Acabados Disponibles:



5 Latón Antiguo
15 Níquel Satinado
11P Bronce Veneciano
26D Cromo Satinado



Anti-patadas A prueba de golpes Anti-ganzúas
Anti-taladro Anti-sierra