

ELITE®

Keep Working

eliteARC^{125S}

SI6125LV

**SOLDADOR INVERSOR
PARA ELECTRODO Y TIG**



MMA



TIG

Este equipo puede soldar con proceso TIG, no incluye los accesorios para ello accesorio opcional antorcha TIG ref: AT726V41025 (no incluida en el precio)

A

125 A
Potencia

X

40 %
Ciclo de trabajo


V

110V
Voltaje



ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.



ARC FORCE

Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue



HOT START

Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo



PANTALLA LED

Pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles

PANEL DE CONTROL



Pantalla LED

Perilla de regulación de amperaje

Indicador de entrada de corriente

Protección contra recalentamiento, sobre y bajo voltage.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada	110V / 127V +/-10%
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje en vacío	76.5V
Rango de regulación	10 - 125

Consumo eléc. a 110V	34.8A
Aislamiento / IP	I.CL.H / 2IS
Tipos de electrodo	6013, 7018, 7016, 6011, 6010 INOX(SS), FUNDICIÓN
Estandares	NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974

INCLUYE



Conjunto pinza de masa



Conjunto porta electrodos

DÍAMETRO DEL ELECTRODO



3/32"

CONT



1/8"

OK



5/32"

NO



3/16"

NO



XS
TAMAÑO

2.5 kg
PESO

Equipos de soldadura portables y de bajo peso.

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	24.7cm
ANCHO	10.7cm
ALTO	14.3cm

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL



0679043468803

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.5 cm	18.0 cm	16.5 cm	3.7 Kg

MEDIDAS MASTERBOX x 4Und



0679043468810

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
37.8 cm	29.3 cm	35.3 cm	15.8 Kg