

Limpiador del sistema de motor gasolina

Descripción

Aúna la última tecnología de aditivos con una elevada proporción de aditivos limpiadores y protectores anticorrosión. Desarrollado para eliminar depósitos especialmente graves como los que se generan en sistemas de inyección directa. Impide daños en el motor causados por sobrecalentamiento de válvulas de admisión sucias. Protege todo el sistema de combustible frente al óxido. Recupera la potencia original del motor y valores reducidos de gases de escape, lo que permite reducir el consumo de combustible.

Propiedades

- garantiza una reducción en la emisión de contaminantes
- optimiza la potencia del motor
- elimina incrustaciones en todo el sistema de combustible
- evita la corrosión en el sistema de combustible
- proporciona una formación óptima de la mezcla
- probado en catalizadores
- asegura un menor consumo de combustible
- mantiene limpios los inyectores

Datos técnicos

Base	agents, carrier fluid
Color / Aspecto	yellow, clear
Densidad a 15 °C	0,8028 g/cm ³
Clase VbF	A III
Punto de combustión	>63-<100 °C
Viscosidad a 40 °C	<20,5 mm ² /s
Forma	liquid
Olor	n.a.

Campos de aplicación

Indicado para el uso en talleres en todos los motores de gasolina, especialmente en sistemas de inyección directa. Para añadir directamente al depósito de combustible. Suficiente para 75 l de combustible.

Aplicación

Se puede añadir al combustible en cualquier momento. La mezcla se efectúa por sí sola. 300 ml son suficientes para hasta 75 l de combustible.

Recomendación: adición al combustible del sistema de combustible para la inspección u otros trabajos de mantenimiento.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 21492
D-GB



Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.