

**6 Tableros  
(Gladiador)**

Detalles:

- ▶ Puerta de láminas de acero
- ▶ 36 mm de espesor
- ▶ Estructura de madera
- ▶ Disponible hasta 2.13 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.90 m.



Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
<p>Puerta de láminas de acero, calibre 26. Estructura perimetral de madera de pino finger, calibrada y seca al 12% de humedad. Relleno completo de espuma rígida de poliuretano.</p>	<p>Se recomienda que el área de instalación este protegida, para evitar que este expuesta a la intemperie, y de esta forma evitar el desgaste prematuro de la puerta. Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo.</p>

Características		
Familia	Acero	
Modelo	6 Tableros (Gladiador)	
	Lámina de Acero Calibre 26, perimetral de pino finger	
Orientación Veta:	No aplica	
Ambientes	Exteriores e Interiores	
Medidas	Altura *	2000 - 2130 mm
	Ancho *	800 - 900 mm
	Espesor *	36 mm
Material del Tablero	Lámina de Acero Calibre 26	
Material de Largueros	Solidos de madera pino finger	
Material de Travesaños	Solidos de madera pino finger	
Opciones de Diseño	2 caras de 6 Paneles, Mixto (1 cara 6 paneles y 1 cara lisa)	
Color	Base primer blanco / opción a colores según requerimiento	
Garantía	12 meses	

\* Aplican tolerancias +/- 3mm

Actualización: 25-11-2020

**6 Tableros  
(Gladiador)**

### Garantía

Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.

No aplica Garantía:

- ▶ Ajustes sobre los cantos de la puerta hasta 5mm sobre el bastidor de madera.
- ▶ Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.
- ▶ Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.
- ▶ Daños causados por manipulación.
- ▶ Daños causados en obra, por condiciones de la misma.

### Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.