

## MANIJA ÉLITE NAPOLES


SKU: 10854 – 10855 – 10856 – 10857

FECHA: 02/04/2020

### DIMENSIONES

Largo 140mm

Ancho 60mm



### OPERACIÓN

**Operación** Llave mecánica.

#### Información técnica

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior reversible para puertas que se abran hacia adentro y hacia afuera. Abre con rotación de 45°. Seguro de mariposa para función privacy y ciega en entrada. Se puede instalar en puertas de madera o metal.

#### Garantía

Garantía de por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

### MATERIALES

**Cuerpo** Zamac

**Mecanismo / Front Trim** Acero/Acero inoxidable

**Cantonera** Acero Inoxidable

**Cilindro - Llaves** Cilindros en zamac, 3 llaves en latón niquelado y 5 pines cilindro exterior.  
(N pines)

### ACABADO / COLOR / ESPESOR

**Color / Acabado** US26D - US5

### ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

**Backset** (mm) 60 o 70

**Espesor puerta** min-máx (mm) 35 a 45

**Mano** Puertas derechas o izquierdas.

### EMPAQUE

**Plantilla de Instalación** Si tiene.

**Cantidad de llaves** 3

**Accesorios** Paquete de tornillos y cantonera.

**Empaque Individual** Medida: 17.5 x 16.2 x 7.7cm

## **Empaque**

Empaque individual:	Medidas: 175 x 162 x 77 mm.
Empaque master:	Medidas: 365 x 340 x 400 cm.
Cantidad de unidades:	12 unidades por caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos.

## **Especificaciones instalación**

Backset (mm):	Ajustable de 60 a 70 mm.
Espesor puerta (mm):	35 a 45 mm.
Ancho puerta (mm):	N.A
Peso puerta (kg):	N.A
Mano:	Derecha e izquierda.

## **Ensayos de laboratorio**

Ciclos/Estándar:	400.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011.
Corrosión/Estándar:	0,3% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.