

POMO YORK


FECHA 02/04/2020

SKU: 8977-8978-8979-8980-8983-8990-10671-10672

DIMENSIONES

Roseta 65mm

Pomo 52mm



OPERACIÓN

Operación Llave mecánica.

Información técnica

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior reversible para puertas que se abran hacia adentro y hacia afuera. Abre con rotación de 45°. Seguro de notón para función baño y ciega en entrada. Se puede instalar en puertas de madera o metal.

Garantía

Garantía de por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

MATERIALES

Pomo Acero inoxidable en US32D / Latón en US3, US5 y US11

Mecanismo / Front Trim Acero/Acero inoxidable.

Cantonera Acero Inoxidable

Cilindro - Llaves (N pines) Cilindros en zamac, 2 llaves en latón niquelado y 5 pines cilindro exterior.

ACABADO / COLOR / ESPESOR

Color / Acabado US32D - US3 - US5 - US11

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

Backset (mm) 60 o 70

Espesor puerta min-máx (mm) 35 a 45

Mano Puertas derechas o izquierdas.

EMPAQUE

Plantilla de Instalación Si tiene.

Cantidad de llaves 2

Accesorios Paquete de tornillos y cantonera.