


|  | FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT DATA SHEET | Código: HY_ANX_PED_007 |
|---|--|---------------------------------------|
| | | Revisão: 02 |
| | | Válido a partir de: 08/11/2021 |
| | | Documento: FT027-21 |
| Producto / Product | | |
| Código / Code | Eficiencia energética / Energy efficiency | Ahorros de hasta / Savings of up to |
| DPSS.3S.541BR.E 3340.CO.069.E | > 95% | 33% |
| Presentación / Presentation | | |
| <p>La ducha eléctrica funciona con la entrada del agua en el cuerpo de la ducha, ejerciendo presión y empujando el diafragma, lo que permite la conexión de la red eléctrica y de los contactos eléctricos, la ducha está diseñada para ser compatible con los sistemas monofásicos y bifásicos, es decir, ambos conductores interiores están diseñados totalmente aislado del cuerpo y chaveta desconecta todos los contactos eléctricos cuando la ducha se apaga. La energía eléctrica pasa para la resistencia, que calienta y entonces calienta también el agua fría acumulada en el cuerpo de la ducha, siendo la temperatura del agua regulada por la llave eléctrica, la cual determina la potencia. / The electric shower works with the entry of water into the body of the shower, exerting pressure and pushing the diaphragm, allowing the connection of the electrical network and electrical contacts, the shower is designed to be compatible with both single-phase and two-phase systems, that is, both inner conductors are fully designed insulated from the body and key disconnects all electrical contacts when the shower is turned off. The electrical energy passes to the resistance, which heats and then also heats the cold water accumulated in the body of the shower, being the temperature of the water regulated by the electric key, which determines the power.</p> | | |
| Atributos / Attributes | | |
| 3 temperaturas pre-seleccionados / 3 temperatures pre-selected Chorro concentrado / Concentrated jet Diseño compacto / Compact design | | |
| Características Técnicas / Technical Characteristics | | |
| Modelo / Model | Ducha SS | |
| Marca / Brand | Corona | |
| Tensión nominal / Rated voltage | 127 V~ | |
| Potencia nominal / Rated Power | 5400 W | |
| Corriente nominal / Rated current | 43 A | |
| Frecuencia / Frequency | 50/60 Hz | |
| Presión mínima / Minimum pressure | 10 kPa (1 m.c.a./w.m.c.*) | |
| Presión estática máxima / Maximum static pressure | 400 kPa (40 m.c.a./w.m.c.*) | |
| Resistividad mínima del agua / Minimum water resistivity | 1.300 Ω.cm | |
| Grado de protección / Protection degree | IP24 | |
| Período de validez / Expiration date | Indeterminado / Indeterminate | |
| REQUERIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN / REQUIREMENT FOR INSTALLATION | | |
| Cableado mínimo / Minimum wire | 10 mm ² | |
| | 7 AWG | |
| Interruptor "Taco" / Circuit Breaker | 50 A | |
| Distancia máx. del interruptor al aparato / Maximum distance from the circuit breaker to the product | 26,8 m | |
| Conexión de entrada de agua / Water inlet connection | 1/2" | |
| COMPOSICIÓN BÁSICA / BASIC COMPOSITION | | |
| Plásticos, elastómeros, hierro, cobre y aleaciones de plata / Plastics, elastomers, iron, copper and silver alloys | | |