



CLÁSICA ESMALTE

Serie No. 19XX

1 | DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico de alto brillo, buen cubrimiento y adherencia. Rápido secado, para todo tipo de paredes incluyendo ladrillo y block, superficies metálicas como portones y tuberías, muebles de madera, entre otras. Para uso en edificaciones residenciales, institucionales e industriales que se encuentran en ambientes o zonas moderadas.

2 | VENTAJAS

- Alto brillo.
- Buen cubrimiento.
- Excelente adherencia.
- Excelente relación costo / beneficio.
- Fórmula 100% antihongos.
- Variedad de colores.

3 | USOS TÍPICOS

- Recomendado para todo tipo de superficies: mampostería, block, madera y metal.
- Ideal por su lavabilidad para uso en exteriores e interiores.

4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: No. 19XX.
- Tipo Genérico: Alquídico.
- Colores: Revisar colores disponibles según línea.
- Brillo: 85% (mínimo) a 60°.
- Sólidos por Peso: 30%.
- Sólidos por Volumen: 22%.
- Rendimiento Teórico: 34.1 m²/gal a 1 mil de película seca. **Sin asumir pérdidas ni absorción de lasuperficie.**
- Viscosidad: 110 - 115 KU.
- Peso por Galón: 8.74 libras.
- Tiempo de Secado (25°C, 50% H.R.):
 - Al tacto: 3 - 4 horas.
 - Repintado: 12 horas.
- Solvente de limpieza: Solvente mineral.
- Solvente de dilución: Solvente mineral.
- Tipo de Curado: Oxidación.
- Entintado: No debe entintarse.
- Número de capas: 2 mínimo.

*Especificaciones técnicas en base a color blanco, para otros colores pueden variar ligeramente.

5 | PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

La dilución recomendada es de máximo 1/8 de galón con solvente mineral por galón de pintura.
Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

6 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. Toda superficie recién fabricada (repello, estuco, concreto) se recomienda sea aplicada una mano del Acondicionador y Sellador de superficies Corona # 6370.

En superficies aplicadas previamente con esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para obtener la adherencia adecuada. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas.

7 | MÉTODO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.

8 | ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5° C. ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de solvente mineral en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.


9 | PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.
- No exponer al fuego.

10 | HMIS

- Salud: 2.
- Inflamabilidad: 2.
- Reactividad: 0.

11 | PRESENTACIÓN



Cubeta



Galón



1/4 de galón

NOTA

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del Producto se refieren al producto sin diluir.