

FICHA TÉCNICA

ROTOMARTILLOS DS MAX 2 PULG 1800W 5342-21

SKU 103726

DESCRIPCIÓN

Realice una variedad de trabajos de excavación y perforación en pisos o el suelo con este diseño en línea para trabajo pesado. El Rotomartillo de Impulsión SDS-Max de 2pulg. entrega 19.9 pie-lbs de energía de golpe para perforar agujeros grandes en concreto o asfalto, bujes, clavar varillas de tierra, raspar pisos, excavar y apisonar. El diseño en línea ofrece una operación más cómoda y la manija lateral de agarre suave se puede colocar en tres posiciones, además de la manija del interruptor trasero, para minimizar la flexión. Un sistema de componentes de reducción y absorción antivibración disminuye la fatiga del operador. La retroalimentación electrónica sofisticada ofrece un funcionamiento constante y protección contra sobrecargas. Este robusto martillo eléctrico cuenta con un dial de velocidad variable para un control óptimo, una luz de recordatorio de servicio y un fácil acceso para el mantenimiento. Puede colocar cinceles de manera más eficiente con el sistema de soporte de brocas SDS-max.



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO

TIPO
CONEXIÓN
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
VOLTAJE
POTENCIA
TORQUE MAXIMO
VELOCIDAD
IMPACTOS
VIBRACIÓN
TAMAÑO DE VÁSTAGO
TIPO DE VÁSTAGO
TIPO DE MANGO
LONGITUD
PESO

DETALLE

HERRAMIENTA ELÉCTRICA
120 V CA
CABLE
15 A
1,800 WATTS
19.9 PIES/LIBRA
125-250 RPM
975-1,950 BPM
10.6 M/S²
1-1/8 PULG
SDS MAX
EN D
27 1/2 PULG
27.7 LB

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- ◆ Utilice equipo de protección personal.

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.
- ◆ Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.

ACCESORIOS



GUANTE DE TRABAJO



ANTEOJO DE SEGURIDAD

COMPONENTES



CINCEL SDS MAX



PUNTA SDS MAX

USUARIOS

