

FICHA TÉCNICA

ROTOMARTILLO SDS MAX 1-3/4 PULG 1300W 5546-21

SKU 144119

DESCRIPCIÓN

El martillo perforador SDS Max de 1-3/4 pulg. de Milwaukee tiene un potente motor de 15 A. Este martillo proporciona 8,1 pies-lbs de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes. El embrague E AUTOSTOP™ evita la rotación excesiva de la herramienta en caso de herramienta Esta función le brinda al usuario un control mejorado en el trabajo. El dial de velocidad variable permite al usuario establecer la velocidad óptima por aplicación.

Con dos modos: Martillo perforador y Solo martillo, el usuario puede perforar orificios grandes o realizar cualquier aplicación de astillado .Al cortar, hay un botón de bloqueo que permite al usuario hacerlo sin apretar constantemente el gatillo.Finalmente, con Advanced AVS (Sistema Antivibración), el usuario sentirá mucha menos vibración al usar la herramienta.



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO

TIPO
CONEXIÓN
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
VOLTAJE
POTENCIA
TORQUE MÁXIMO
VELOCIDAD
IMPACTOS
VIBRACIÓN
TAMAÑO DE VÁSTAGO
TIPO DE VÁSTAGO
TIPO DE MANGO
LONGITUD/ PESO

DETALLE

HERRAMIENTA ELÉCTRICA
120 V CA
CABLE
14 A
1,300 W
8.8 PIE/LB
380 RPM
2,800 BPM
10 M/S²
1-3/4 PULG
SDS MAX
EN D
18 PULG / 15.9 LB

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- ◆ Utilice equipo de protección personal.

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación .
- ◆ Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.

ACCESORIOS



GUANTE DE TRABAJO



ANTEOJO DE SEGURIDAD

COMPONENTES



CINCEL SDS MAX



PUNTA SDS MAX

USUARIOS

