

FICHA TÉCNICA

ROTOMARTILLO SDS MAX 1-9/16 PULG 1260W 5317-21

SKU 99458

DESCRIPCIÓN

Obtenga durabilidad, rendimiento y tecnología de potencia constante (CPTTM) para sus aplicaciones más difíciles. El martillo perforador SDS-Max de 1-9/16 pulg. ofrece una energía de impacto de 5.5 ft-lbs para trabajo pesado para un rendimiento sólido, incluso cuando se perfora en agregado duro. La tecnología Constant Power asegura una potencia de perforación constante para las aplicaciones más difíciles manejadas por contratistas eléctricos, mecánicos, de plomería, HVAC y de construcción en general. Un ajuste de astillado de 12 posiciones le permite mantener la posición óptima del martillo mientras astilla en cualquier orientación. Un embrague mecánico protege el motor cuando la broca se atasca y el funcionamiento en dos modos ofrece la máxima versatilidad independientemente de la aplicación. La herramienta viene con un asa lateral y un estuche de transporte.



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO

TIPO
CONEXIÓN
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
VOLTAJE
POTENCIA
TORQUE MÁXIMO
VELOCIDAD
IMPACTOS
TAMAÑO DE VÁSTAGO
TIPO DE VÁSTAGO
TIPO DE MANGO
LONGITUD/ PESO

DETALLE

HERRAMIENTA ELÉCTRICA
120 V CA
CABLE
10.5 A
1,260 W
5.5 LB/PIE
450 RPM
3,000 BPM
1-9/16 PULG
SDS MAX
EN D
17-3/8 PULG / 15 LB

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.
- ◆ Utilice equipo de protección personal.

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.
- ◆ Lleve su herramienta eléctrica a servicio con un técnico calificado que use únicamente piezas de reemplazo idénticas.

ACCESORIOS



GUANTE DE TRABAJO



ANTEOJO DE SEGURIDAD

COMPONENTES



CINCEL SDS MAX



PUNTA SDS MAX

USUARIOS

